

FICHA TÉCNICA

KITS UNIDAD DE CONTROL DE DERRAMES MARITIMO 10.000L



Descripción Técnica

La UCD, UNIDAD DE CONTROL DE DERRAMES, es un contenedor con el conjunto de equipos y materiales para atender una contingencia derivada de un derrame en mediana o gran escala o como elemento preventivo en instalaciones operativas

Dada la diversidad de escenarios posibles donde pueden ocurrir los derrames, se han diseñado unidades específicas con los elementos adecuados para cada caso para ser ubicados en lugares estratégicos de fácil acceso, cuenta con sistema solar para iluminación y batería interna.

Aplicaciones

Artefactos navales (susceptibles de contaminar). Astilleros y maestranzas. Puertos marítimos. Terminales Marítimos. Empresas dedicadas a la entrega de combustibles a naves menores y mayores; desde malecones, muelles, atracaderos y varaderos, incluyendo las faenas que se realizan a través de móviles. Empresas a cargo de instalaciones de transferencia de hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas contaminantes, sean estas dueñas o concesionarias. Empresas dedicadas a las tareas de contención, recuperación, limpieza y disposición de residuos producidos por derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas. Clubes de yates, Marinas y otras instalaciones de tipo recreativas, donde se efectúe transferencia de combustibles a través de instalaciones fijas.

Materiales

- Aspecto Físico: Fibras de color azul verdoso.
- Peso específico: 0.20 – 0.22
- Punto de Inflamación: 280 – 290 °C Inflamabilidad (húmedo) No inflamable
- Resistencia química: Aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, Cl₂Ca, sal.
- Humedad: 5 %
- Contenido de cenizas: 4 %
- Materias inertes: 0,5 %.
- PH: 7 (Neutro)
- Capacidad de absorción: 10.000 Litros

Ventajas

- CRUNCH OIL es un producto natural biodegradable.
- Absorbe derrames de hidrocarburos, aceites vegetales o algunos ácidos que contaminan el suelo y el agua.
- Presenta una gran velocidad de absorción de hidrocarburos.
- Permite la reutilización de los suelos contaminados.
- Producto no tóxico si sus fibras naturales orgánicas no han sido utilizadas.
- Resistente a una amplia gama de sustancias tales como aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, sales, entre otras.

Limitaciones

- Igual que los otros materiales, conviene llevar las fibras a hornos de incineración para su eliminación total.
- Consultar propiedades físicas antes de su uso.
- Recomendamos acatarse a las normativas medioambientales del lugar para dicho proceso.

Kit

- 1 Contenedor especialmente diseñado con sistema de alarma
- 150 Absorbente loose fiber (saco 6 kg)
- 5 Absorbente almohadas (12 un) pillow
- 5 Absorbente manta (2 un) blankets
- 5 Barrera absorbente (6 un) socks
- 50 Absorbente manga flotante trabajo pesado marítima
- 4 Kit para estaciones de combustible 160L
- 4 Kit para maquinaria pesada y rodante 98L
- 10 Antiparras
- 4 Pala antiestática
- 10 Respirador media cara con filtro steelpro v-7800 Abek1 + pf multigas y partículas
- 50 Guantes de nitrilo
- 50 Overol desechable

Código

402950870089

FICHA TÉCNICA

KITS UNIDAD DE CONTROL DE DERRAMES MARITIMO 10.000L

Rombo de Seguridad NFPA 74



Certificaciones

- Certificación de biodegradabilidad - Universidad Nacional de Cuyo Argentina.
- Directemar resolución d.g.t.m. y m.m. ordinario n° 12600/05/231/vrs.
- Autoriza uso de absorbente natural orgánico "Crunch Oil" para derrames de hidrocarburos en todo medio acuático del país.
- Seremi de salud producto inocuo a la salud.
- Sisquim laboratorio de la Universidad de Concepción.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Compatibilidad de Productos

NOMBRE	APLICA	NOMBRE	APLICA
TETRADECANO	NO	GRASAS	SI
PENTADECANO	NO	GRASAS ANIMAL	SI
EICASANO	SI	TETRAHIDRODURANO	SI
DIESEL	SI	PCBs	SI
GASOLINA	SI	TINTA INDUSTRIAL	SI
KEROSENE	SI	DETERGENTES INDUSTRIALES	SI
FUEL OIL	SI	DESENGRASANTES	SI
PETROLEO CRUDO	SI	PINTURAS A BASE SOLVENTES	SI
AGUA	NO	LICOR NEGRO	SI
AGUA OXIGENADA	NO	ACIDO SULFURICO 98%	SI
ACEITES MINERAL	SI	ACIDO NITRICO	SI
ACEITES VEGETAL	SI	HIDROXIDO DE SODIO	SI
ACEITES SINTETICOS	SI	HIPOCLORITO DE SODIO	NO
ACEITES ORGANICOS	SI	PEROXIDO DE HIDROGENO	NO
ACEITES ANIMAL	SI	HIDROXEDO DE AMONIO	SI
ACEITES DE PESCADOS	SI	OCTANO	SI
ACEITES DE CORTE	SI	NONANO	NO
VASELINA	SI	DECANO	NO
SOLVENTES	SI	UNDECANO	SI
DISOLVENTES ALIFATICOS	SI	DOCECANO	SI
BASES LUBRICANTES	SI	TRIDECANO	SI
BUTANOL	SI	METANO	NO
ETER ELITICO	SI	ETANO	SI
ETILENGLICOL	SI	PROPANO	SI
ISOBUTANOL	SI	BUTANO	SI
ISOPROPANOL	SI	PENTANO	SI
METANOL	SI	HEXANO	SI
BENCENO	NO	TETRACLORURO	SI
TOLUENO	SI	CLOROFORMO	SI
XILENO	SI	DICLOROMETANO	SI
FENOL	SI	ACETONA	SI
SODA CAUSTICA	SI	ACETONITRILO	SI
CARBONO	SI	DISULFURO DE CARBONO	SI

Almacenamiento

Almacenar en un sitio seco, alejado de fuentes de calor o ignición.